

SEMI REMOLQUE CAJA SECA 40',48' Y 53'

CONSTRUCCIÓN:	<ul style="list-style-type: none">• Sub-bastidor = Formado con 2 vigas estructurales con peralte de 12".• Defensa = Tipo estribo De tubo cuadrado y antiderrapante integrado.• Piso = Laminado duro de 1 3/8" de espesor, sujetado con tornillos de 5/16" de diámetro (3 en tablonces centrales y 2 en extremos) sellados en parte inferior y empaque entre piso y costados; piso umbral en la parte trasera.• Postes logísticos a 24"• Páneles = Aluminio pre-pintado blanco liso con empaque en uniones.• Puertas traseras = Tipo sándwich; cubierta interior de lámina galvanizada, triplay de 3/4" en la parte intermedia, aluminio pre-pintado blanco liso en la parte exterior; incluye 4 bisagras por puerta, cerrojo de trabajo pesado y empaque de hule alrededor.• Techo = Aluminio de una sola pieza con vigas del techo en acero galvanizado a cada 24" (anti-enganche).• Forro interior = En triplay de 1/4" en los costados y en la parte frontal; zoclo en acero galvanizado de 12" de altura en la parte inferior de los costados y frente.• Patines = Un juego; mecánicos de 2 velocidades, manivela en lado carretera, capacidad mínima de levante 50,000 libras.• Porta-llanta = Tipo canastilla.
SUSPENSIÓN:	<ul style="list-style-type: none">• Suspensión = Neumática Hendrickson Intraax de 30,000 libras.• Ejes = (2) Sección redonda de 5", espesor de 5/8", capacidad 25,000 libras.• Frenos = De 16 1/2" X 7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales; sistema ABS.• Rines = (8) Tipo disco 24.5" X 8.25" de 10 birlos, sistema unimont y 8,000 libras de capacidad.• Llantas = (8) Michellin XZE2 11R24.5 de 16 capas.• = En costados, defensa, puertas traseras en esquinas superiores y parte inferior.
LUCES Y PINTURA:	<ul style="list-style-type: none">• Cinta reflejante Esmalte automotivo aplicado sobre primario epóxico.• Protección anti-corrosiva = Aplicada en todo el bastidor excepto el "boggie".
OPCIONES:	Gancho de arrastre Holland PH400.

CAJA FBA9+1.5-LP-HT2-40W

Longitud total:	480"	(12,192 m)
Longitud interior:	475 1/16"	(12,041 m)
Ancho total :	102"	(2,590 m)
Ancho interior :	98 1/2"	(2,502 m)
Altura total:	165 9/32"	(4,198 m)
Altura interior:	110"	(2,502 m)
Altura Quinta rueda :	47 1/2"	(1,207 m)
Capacidad volumétrica :	84 m ³	

